



Quality is in our nature

Моторные масла для легковых автомобилей - полностью синтетические

Eurol Fluence DXS 5W-30

Полностью синтетическое долговечное моторное масло на основе технологии SAPS

Описание

Синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. Используется в автомобилях, оснащенных каталитическими преобразователями, турбонагнетателями, сажевыми фильтрами и системами прямого впрыска.

Eurol Fluence имеет низкое содержание сульфатированной золы, а также низкий уровень фосфора и серы (так называемая технология «Low SAPS»).

Подходит для всех автомобилей Volkswagen Seat, Audi и Skoda с обычными интервалами замены. Кроме того, это масло является отличным выбором для большинства легковых автомобилей Mercedes и легких коммерческих автомобилей с сажевым фильтром или без него.

Обеспечивает эффективное снижение потерь на угар и увеличивает мощность.

Преимущества:

- обладает прекрасной защитой деталей двигателя от износа.
- демонстрирует очень хорошую низкотемпературную текучесть и высокую скорость поступления масла к трущимся поверхностям
- обеспечивает прекрасные смазывающие свойства в течении всего увеличенного интервала эксплуатации
- максимально снижает потребление топлива

Уровень производительности

Утвержденный

GM dexos 2

MB-Approval 229.52

MB-Approval 229.51

BMW Longlife-04

Уровень

производительности

API SN/CF

ACEA C3

VW 502.00

VW 505.01

MB 229.31

Рекомендуется к
использованию

VW 505.00

GM-LL-A-025

GM-LL-B-025

Fiat 9.55535-S3

Физические свойства

Цвет	Коричневый	
Плотность при 20°C	0.8496 kg/l	ASTM D 1298
Вязкость, кинематическая при 40°C	66.7 cSt	ASTM D 445
Вязкость, кинематическая при 100°C	11.6 cSt	ASTM D 445
Индекс вязкости	170	ASTM D 2270
Вязкость, динамическая (CCS)	5590 cP	ASTM D 2602
Щелочное число	7.4 mg KOH/g	ASTM D 2896
Сульфатная зола	0.78 wt%	ASTM D 874
Точка возгорания	200 °C	ASTM D 93
Точка застывания	-39 °C	ASTM D 97

Доступно в 1L - 4L - 5L - 20L - 60L - 200L - 205L - 210L - IBC - BULK

E100076

Версия 1.0, 06-08-2015

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

ЧТУП «Алексшоп» Тел.: +375 (29) 195-95-59 www.eurol-bv.by